



> PRINT

ECOSYS P6035cdn
IMPRIMANTE COULEUR A4

L'IMPRIMANTE RESEAU COULEUR PRODUCTIVE ET COMPACTE.



Hautement productive et économique, l'ECOSYS P6035cdn associe des vitesses élevées à une qualité couleur d'exception, un réseau intelligent et des fonctions de sécurité pour répondre aux exigences des environnements de travail actifs de toutes tailles. De par sa technologie rentable basée sur des composants durables, ce produit permet d'effectuer des économies.

- > Jusqu'à 35 pages par minute en A4 couleur et n/b
- > Temps d'impression de la première page : 6,5 / 7,5 seconds en n/b et en couleur
- > Résolution d'impression jusqu'à 9 600 dpi avec la technologie multi-bit
- > Contrôleur d'impression hautes performances avec processeur de 1 GHz
- > Capacité standard d'entrée et de sortie de 500 feuilles
- > Jusqu'à 5 bacs à papier pour une prise en charge flexible des médias et une haute capacité
- > Prise en charge de l'impression mobile, y compris AirPrint, Mopria, et KYOCERA Mobile Print
- > Coûts d'impression exceptionnellement bas dans sa catégorie



Le nom ECOSYS trouve son origine dans les termes ÉCOlogie, ÉCOnomie et impression SYStème. Avec leurs composants à longue durée de vie, les appareils ECOSYS sont conçus pour accroître la longévité et minimiser le coût total de possession en ce qui concerne l'entretien, l'administration et les consommables. Le système sans cartouche permet d'avoir comme seul consommable le toner pour les 200 000 premières pages. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctions qui améliorent votre flux de travail en fonction de vos besoins. Économiques, les composants durables KYOCERA sont également plus respectueux de l'environnement.

FONCTIONNALITÉS - IMPRESSION ÉCOLOGIQUE

Impression recto-verso, mode d'impression N pages sur 1 feuille, économie de toner, silencieux (vitesse d'impression réduite).

KYOCERA NETVIEWER

Le logiciel KYOCERA NetViewer permet une surveillance et un contrôle exhaustifs de toutes les imprimantes ECOSYS et unités multifonctions numériques KYOCERA, cela à partir de n'importe quel PC Windows®, en vue d'offrir une administration idéale de votre réseau. Il prend également en charge le protocole standardisé SNMP.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, Laser couleur

Panneau de contrôle : Écran LCD rétro éclairé à 5 lignes avec clavier alphanumérique

Vitesse d'impression : Jusqu'à 35 pages par minute en A4 couleur et n/b

Résolution : 600 x 600 dpi

Technologie multi-bits pour une résolution d'impression

Préchauffage : 25 secondes ou moins à partir de l'allumage

Temps d'impression de la première page : 6,5 secondes ou moins en n/b et 7,5 secondes ou moins en couleur

Dimensions (L x P x H) : 390 mm x 532 mm x 469,5 mm

Poids : Unité principale : 29 kg

Source d'alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation énergétique :

Impression : 523 W

En attente : 65 W

Mode Veille : 2,1 W

Niveau sonore (Niveau de pression acoustique : ISO 7779 / ISO 9296) :

Impression en couleur : 51,2 dB (A) LpA

Mode Silencieux en couleur : 48,2 dB(A) LpA

Mode Veille : Incommensurablement bas

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier citées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser du papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent 100 feuilles ; 60 – 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, légal, personnalisé (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) magasin papier standard de 500 feuilles ; 60 – 163 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, légal, personnalisé (105 x 148 – 216 x 356 mm). Capacité papier max, y compris avec les options : 2 100 feuilles

Module recto-verso en standard : Impression recto-verso 60 – 163 g/m² ; A4, A5, B5, lettre, légal

Capacité en sortie papier : 500 feuilles faces dessous avec capteur de remplissage

COMMAND CENTER RX

Le Command Center RX permet de contrôler et de gérer différents paramètres en accédant à l'appareil via un navigateur Web.

INTERFACE HÔTE USB POUR MÉMOIRE FLASH USB

Les documents peuvent être directement imprimés à partir d'un dispositif à mémoire flash USB (ex : une clé USB) via l'interface hôte USB. Les documents stockés au format PDF, XPS, TIFF ou JPEG sont sélectionnés directement via le panneau de contrôle de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est requis.

PROFILS BASÉS SUR LES APPLICATIONS

Le pilote de l'imprimante KX peut créer un lien direct entre les applications dédiées et les profils d'impression prédéfinis ou personnalisés. Vous pouvez indiquer que tous les documents provenant d'un utilisateur ou d'une application soient imprimés en noir et blanc avec le mode duplex activé en tant que standard, en vue d'une consommation réduite du toner et de papier.

CONTRÔLEUR

Processeur : Power PC 465S / 1 GHz

Mémoire vive : Standard : 512 Mo RAM, max. 2 048 Mo RAM

Interface standard : USB 2.0 (haut débit), 2 x Interfaces hôte USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) emplacement pour serveur d'impression interne en option ou Emplacement pour carte SD/SDHC ou disque dur

Langue de description de page : PRESCRIBE Ilc

Émulations : PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), Impression directe des PDF 1.7 et XPS

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.5 ou supérieure, UNIX, LINUX ainsi que d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/Codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL/PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bi-dimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

Dispositifs de sécurité : IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Impression directe des fichiers PDF cryptés, Impression privée, Impression sécurisée via SSL, POP sur SSL, SMTP sur SSL, Contrôle d'accès via 100 codes d'accès par département intégrés, Kit de sécurité des données (E) protégeant les données sur le disque dur SSD en option.

Prise en charge de l'impression mobile : Application mobile d'impression KYOCERA pour iOS et Android, Airprint, Mopria

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu du toner conformément à la norme ISO/IEC 19798

Toner TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y : toner cyan, magenta, jaune 10 000 page A4

Toner TK-5150K : toner noir 12 000 pages A4

OPTIONS

PF-5100 Magasin papier (max : 3 unités) :

500 feuilles ; 60 – 220 g/m² ; A4, A5, B5, lettre, légal, sur mesure (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Meuble CB-5100H : 39cm x 53 cm x 50 cm (L x P x H)

Meuble CB-5100 L : 39cm x 53 cm x 37 cm (L x P x H)

Mémoire : MDDR3-1Go : 1 024 Mo, MDDR3-2Go : 2 048 Mo

Disque dur SSD HD-6 :

32 Go pour une gestion facile de vos documents

Disque dur SSD HD-7 :

128 Go pour une gestion facile de vos documents

Kit de protection des données (E) : respecte le niveau de sécurité EAL3

Lecteur de carte IC USB + Kit d'authentification de carte (B) : Prise en charge des diverses clés d'authentification disponibles

UG-33 : Prise en charge ThinPrint

Interfaces en option :

Ethernet Gigabit IB-50 : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 : carte wi-fi 802.11b/g/n

GARANTIE

Garantie 1 an site. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 200 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel. Pièces détachées disponibles jusqu'en 2022 minimum.

KYOLIFE L'extension de garantie sur site jusqu'à 5 ans pour l'imprimante et ses options.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

*KYOCERA Document solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.