



> IMPRIMER > COPIER  
> NUMÉRISER > TÉLÉCOPIER

TASKalfa 3252ci

SYSTÈME MULTIFONCTION  
COULEUR

# PERFORMANCE COULEUR PUISSANTE... CONNECTER LES GENS ET LES INFORMATIONS.



La série TASKalfa 3252ci met l'imagerie couleur et monochrome au bout de vos doigts...et amène votre entreprise au niveau supérieur. Depuis un seul et même appareil, imprimez, numérisez et copiez sans effort avec l'écran tactile couleur style tablette intuitif du système. En tant que plateforme de traitement de documents flexible, le TASKalfa 3252ci polyvalent incorpore un large éventail de fonctionnalités de pointe pour rationaliser le flux de travail de documents et maximiser l'efficacité du bureau. Combiné avec la fiabilité extrême primée, la technologie longue durée unique, et l'intégration des applications commerciales de Kyocera, le TASKalfa 3252ci est la solution idéale pour les entreprises en croissance.

- > Imagerie couleurs vives et monochromes jusqu'à 32 pages par minute
- > Qualité d'impression exceptionnelle jusqu'à 1200 dpi
- > Capacité de papier extensible pour les tirages les plus longs

- > Support flexible et des formats de papier jusqu'à 304,8 mm x 1219,2 mm (12 po x 48 po)
- > Écran tactile couleur de 228,6 mm (9 po) avec écran d'accueil intuitif de type tablette
- > Solide gamme d'applications commerciales qui permet d'optimiser le flux de traitement de documents
- > Options de finition avancées pour une production professionnelle, y compris un module de finition interne de 500 feuilles permettant d'économiser de l'espace
- > Contrôleur Fiery en option pour les flux de travail couleur complexes
- > Interface hôte USB standard pour une impression et une numérisation nomades
- > Couleur de numérisation efficace jusqu'à 160 ipm
- > Impression et numérisation sans fil pratiques
- > Compatible avec Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ et KYOCERA Mobile Print pour une solution d'impression mobile

**SPÉCIFICATIONS DE BASE**

Configuration : Système multifonction couleur – impression/numérisation/copie/télécopie en option  
Pages par minute :  
Couleur et noir – Lettre : 32 ppm, Légal : 19 ppm, Ledger : 16 ppm, 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po) : 16 ppm (impression seulement)  
Temps de préchauffage : 18 secondes ou moins (Allumage)  
Première page sortie :  
Copier : 5,3 secondes ou moins noir, 7,0 secondes ou moins couleur  
Imprimer : 5,9 secondes ou moins noir, 7,7 secondes ou moins couleur  
Affichage : Panneau de commande de l'écran tactile couleur de 228,6 mm (9 po)  
Résolution : 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi  
Mémoire / Disque dur : 4 GB RAM / 320 GB Standard HDD  
Duplex : Duplex standard sans empilement prend en charge le Statement jusqu'à 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po), 6,3 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) Index (52 – 300gsm)  
Bac récepteur standard : Statement – 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po) / 500 feuilles; jusqu'à 304,8 mm x 1219,2 mm (12 po x 48 po) bannière (feuille unique)  
Alimentation : 120 V, 60 Hz, 12 A; 220-240 V, 50 Hz, 7,2 A  
Consommation électrique typique (CET) : 120 V : 1,6 kWh/semaine; 220 V : 1,5 Wh/semaine Dimensions : 601,98 mm L x 664,97 mm P x 789,94 mm H (23,70 po L x 26,18 po P x 31,10 po H)  
Poids : 92 kg (202,83 lb)  
Cycle d'utilisation mensuel maximum : 125 000 pages par mois

**APPROVISIONNEMENT EN PAPIER**

Sources papier standard : Bacs doubles 500 feuilles, 150 feuilles MPT, sélection / déclenchement automatique  
Sources papier optionnelles : Bacs doubles 500 feuilles, (PF-7100), Bacs doubles 1500 feuilles (PF-7110); LCT latéral : Bac capacité 3000 feuilles (PF-7120)<sup>1</sup>  
Capacité de papier : Standard : 1150 feuilles; maximum : 7150 feuilles  
Format du papier :  
Bac 1 – 13,97 mm x 21,59 mm (5,5 po x 8,5 po) – 21,59 mm x 35,56 mm (8,5 po x 14 po) (Statement - Légal); bac 2 – 13,97 mm x 21,59 mm (5,5 po x 8,5 po) – 30,48 mm x 45,72 mm (12 po x 18 po), format personnalisée; PF-7100 : 13,97 mm x 45,72 mm (5,5 po x 8,5 po) – 30,48 mm x 45,72 mm (12 po x 18 po); PF-7110, PF-7120 : 45,72 mm x 27,94 mm (8,5 po x 11 po); MPT : 13,97 mm x 21,59 mm (5,5 po x 8,5 po) – 30,48 mm x 45,72 mm (12 po x 18 po) (Feuilles multiples); jusqu'à 30,48 mm x 121,92 mm (12 po x 48 po) bannière (feuille unique)  
Poids du papier : Bacs / MPT : 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) index (52 – 300gsm)  
Matériaux d'entrée : Magasin standard / en option : Papier libre, papier bond, papier recyclé, enveloppes; MPT : Papier libre, papier bond, papier recyclé, cartons, transparents, étiquettes, enveloppes

**SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ**

Standard : Authentification locale, authentification réseau (IPsec, HTTPS, LDAP sur SSL, SNMPv3); impression sécurisée (IPP sur SSL); Numérisation vers courriel (POP3/SMTP sur SSL); Numérisation vers FTP (FTP sur SSL); Numérisation vers SMB/PC/USB; FTP sur SSL  
Optionnel : Kit de sécurité des données (E) : Mode écrasement disque dur, encodage des données disque dur

**SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRESSION**

Contrôleur standard : Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) / 1,0 GHz  
PDLs / Émulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDL3 (P53), XPS, OPEN XPS; en option (UG-34) : IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850  
Résolution d'impression : Jusqu'à 1200 x 1200 dpi  
Polices : 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap  
Compatibilité systèmes d'exploitation : Windows / XP / Vista/7/8/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS 10.x; Compatible AirPrint; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)  
Impression mobile : Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print  
Interfaces : Standard : 10/100/1000BaseTX, USB 2,0 haut-débit, 4 interfaces hôte USB, 2 emplacements d'extension en option : 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour Dual NIC), IEEE 802,11 b/g/n (IB-51 pour Interface Wireless LAN)

Impression en réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTD, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Numérisation/Impression WSD  
Pilotes : Pilote KX Driver, mini pilote PCL, mini pilote KPDL, pilote KX pour XPS, pilote pour télécopieur réseau, pilote TWAIN, Pilote WIA, PPD pour MAC, PPD pour Linux  
Utilitaires : KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

**SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION**

Type de numérisation : Numériseur couleur et monochrome  
Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi  
Formats des documents : TIFF (compression mmR), PDF (compression mmR), PDF (haute compression), OpenXPS, XPS, JPEG  
Extension PDF : Option de PDF recherchable (ROC)  
Vitesses de numérisation (mono/couleur, @300 dpi) :  
DP-7120 : Simplex : 48 ipm monochrome / 48 ipm couleur;  
Duplex : 15 ipm monochrome / 15 ipm couleur  
DP-7100 : Simplex : 80 ipm monochrome / 80 ipm couleur;  
Duplex : 48 ipm monochrome / 48 ipm couleur  
DP-7110 : Simplex : 80 ipm monochrome / 80 ipm couleur;  
Duplex : 160 ipm monochrome / 160 ipm couleur  
Connectivité / Protocoles pris en charge : 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB haut débit 2.0

Fonctions de numérisation : Numériser vers dossier (SMB), numériser vers courriel, numériser vers FTP, FTP sur SSL, numériser vers USB, numérisation WSD, Numérisation TWAIN  
Format original : Via le processeur de documents : Statement à Ledger 13,97 mm x 21,59 mm – 27,94 mm x 43,18 mm (5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po); Verre : jusqu'à 27,94 mm x 43,18 mm (11 po x 17 po)  
Pilotes : Pilotes TWAIN/WIA

**SPÉCIFICATIONS DE COPIE**

Résolution de copie : 600 x 600 dpi  
Mode d'image : Texte, Photo, Texte/Photo, Graphique/Carte  
Copie continue : 1 – 999 / Réinitialisation automatique sur 1  
Fonctionnalités supplémentaires : Agrandissement automatique, Sélection automatique du papier, Démarrage automatique, changement de magasin automatique, interruption de la copie  
Gestion des tâches : 1000 Codes de département, Programmes de tâches, Création de tâches, Touches de raccourci, Recommencer la copie  
Réglage de la couleur : Touche unique, Tonalité, Exposition automatique, Netteté  
Agrandissement / Zoom : Taille réelle, 4 Réductions, 4 Rapports d'agrandissement pré-réglés, 25 – 400 % par paliers de 1 %  
Bac de documents : Bac personnalisé, bac de tâches, bac de mémoire amovible, bac de télécopie (avec système de télécopie en option)

**PROCESSEURS DE DOCUMENTS EN OPTION<sup>2</sup>**

Type / Capacité :  
DP-7120 : Processeur de documents recto-verso automatisé / 50 feuilles  
DP-7100 : Processeur de documents recto-verso automatisé / 140 feuilles  
DP-7110 : Processeur de documents double numérisation / 270 feuilles  
Originaux acceptables : 139,7 mm x 215,9 mm (5,5 po x 8,5 po) – 279,4 mm x 431,8 mm (11 po x 17 po)  
Poids acceptables :  
DP-7120 : Simplex : 5,90 kg (13 lb) Bond – 40,82 kg (90 lb) Index (45 – 160gsm);  
Duplex : 7,26 kg – 14,52 kg (16 lb – 32 lb) Bond (50 – 120gsm)  
DP-7100 : Simplex : 5,9 kg (13 lb) Bond – 40,82 kg (90 lb) Index (45 – 160gsm);  
Duplex : 7,26 kg – 14,52 kg (16 lb – 32 lb) Bond (50 – 120gsm)  
DP-7110 : Simplex : 5,9 kg (13 lb) Bond – 54,43 kg (120 lb) Index (35 – 220gsm);  
Duplex : 7,26 kg – 54,43 kg (16 lb – 120 lb) Index (50 – 220gsm)

**SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIEUR EN OPTION**

Type de télécopieur : Système de télécopie 12  
Compatibilité / Compression de données : G3 télécopie /MMR, MR, MH, JBIG  
Vitesse de transmission / vitesse du modem : Moins de 3 secondes / 33,6 Kbps  
Mémoire du télécopieur : 170 MB Standard  
Pilotes : Pilote pour télécopieur réseau  
Fonctions de télécopie : Télécopie en réseau, transmission et réception en duplex, transmission et réception encodée, transmission et réception sélective, diffusion

**CHOIX DE FINITIONS ET DE RÉSULTAT FINAL  
MODULE DE FINITION INTERNE POUR 500 FEUILLES EN OPTION  
DF-7100<sup>3</sup>**

Pile / Capacité agrafes : 500 feuilles / 50 feuilles (jusqu'à 10,89 kg (24 lb) Bond [90gsm])  
Format du papier : 139,7 mm x 215,9 mm (5,5 po x 8,5 po) – 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po)  
Poids du papier : 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) index (52 – 300gsm)  
Position de l'agrafe du bord : 3 positions : Devant 1 agrafe, côté 1 agrafe, face 2 agrafes  
Perforateur en option : PH-7100 2 et 3 perforateurs, supporte 139,7 mm x 215,9 mm – 304,8 mm x 457,2 mm (5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po); 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) Index (52 – 300gsm)  
Dimensions : 497,84 mm L x 532,9 mm P x 170,94 mm H (19,60 po L x 20,98 po P x 6,73 po H)

**MODULE DE FINITION INTERNE POUR 1 000 FEUILLES EN OPTION  
DF-7120<sup>4</sup>**

Pile / Capacité agrafes : Bac principal : 1,000 feuilles / 50 feuilles (jusqu'à 10,89 kg (24 lb) Bond [90gsm])  
Format du papier : 139,7 mm x 215,9 mm (5,5 po x 8,5 po) – 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po)  
Poids du papier : 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) index (52 – 300gsm)  
Position de l'agrafe du bord : 3 positions : supérieur gauche, inférieur gauche, attache centrale  
Perforateur en option : PH-7A 2 et 3 perforateurs, supporte 139,7 mm x 215,9 mm – 304,8 mm x 457,2 mm (5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po); 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) Index (52 – 300gsm)  
Dimensions : 547,89 mm L x 618,49 mm P x 1050,04 mm H (21,57 po L x 24,35 po P x 41,34 po H)

**MODULE DE FINITION INTERNE POUR 4 000 FEUILLES EN OPTION  
DF-7110<sup>5</sup>**

Pile / Capacité agrafes : Bac principal (A) : 4 000 feuilles; Bac secondaire (B) : 200 feuilles / 65 feuilles (jusqu'à 10,89 kg (24 lb) Bond [90gsm])  
Format du papier : 139,7 mm x 215,9 mm (5,5 po x 8,5 po) – 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po)  
Poids du papier : 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) index (52 – 300gsm)  
Position de l'agrafe du bord : 3 positions : supérieur gauche, inférieur gauche, attache centrale  
Perforateur en option : PH-7A 2 et 3 perforateurs, supporte 139,7 mm x 215,9 mm – 304,8 mm x 457,2 mm (5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po); 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) Index (52 – 300gsm)  
Dimensions : 607,31 mm L x 668,53 mm P x 1061,21 mm H (23,91 po L x 26,32 po P x 41,78 po H)  
Brochure dépliant / dépliant triple en option<sup>6</sup> : BF-730 Brochure dépliant supporte 215,9 mm x 279,4 mm (8,5 po x 11 po), 215,9 mm x 355,6 mm (8,5 po x 14 po), 279,4 mm x 431,8 mm (11 po x 17 po); plie agrafe brochure : 7,26 kg – 10,89 kg (16 lb – 24 lb) Bond (60 – 90gsm) 16 feuilles; 11,34 kg – 12,7 kg (25 lb – 28 lb) Bond (91 – 105gsm) 13 feuilles; plie brochure sans agrafe : 7,256 kg – 10,89 kg (16 lb – 24 lb) Bond (60 – 90gsm) 5 feuilles; 11,34 kg (25 lb) Bond – 32,66 kg (72 lb) Index (91 – 120gsm) 3 feuilles; 14,52 kg (32 lb) Bond – 49,9 kg (110 lb) Cover (121 – 256gsm) 1 feuille; supporte uniquement 21,59 mm x 27,94 mm (8,5 po x 11 po); 7,26 kg – 10,89 kg (16 lb – 24 lb) Bond (60 – 90gsm) 5 feuilles; 11,34 kg – 32,66 kg (25 lb Bond – 72 lb) Index (91 – 120gsm) 3 feuilles; 7,26 kg – 12,7 kg (16 lb – 28 lb) Bond (60 – 105gsm) 1 feuille  
Boîte aux lettres à casiers multiples en option MT-730(B)<sup>7</sup> : MT-730(B) inclut 7 bacs; supporte 7,26 kg (16 lb) Bond – 40,82 kg (90 lb) Index (60 – 163gsm); Capacité d'emplacement par compartiment : 100 feuilles; 13,97 mm x 21,59 mm, 21,59 mm x 27,94 mm (5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po); 50 feuilles : 21,59 mm x 35,56 mm, 27,94 mm x 43,18 mm (8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po)

**OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Kit fixation passerelle (AK-7100), Guide bannière 10, kit télécopie internet (A), Kit d'authentification par carte (B), carte Gigabit (IB-50), Wireless LAN IEEE 802,11b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), Emulation (UG-34), bac à documents (DT-7100), kit d'extension de numérisation (A) pour PDF recherchable/ROC, porte-clavier 10, Kit de sécurité des données (E), système d'impression EFI Fiery, clavier numérique (NK-7110), séparateur de tâches (JS-7100)

<sup>1</sup> nécessite le PF-7100 ou le PF-7110<sup>2</sup> 1 seul processeur de documents peut être installé<sup>3</sup> 1 seule option de production peut être installée<sup>4</sup> requiert un kit de fixation de passerelle (AK-7100)<sup>5</sup> requiert DF-7110**SEULEMENT CHEZ KYOCERA**

KYOCERA Document Solutions est un leader mondial de l'industrie de l'image numérique, qui offre une gamme primée de solutions pour documents qui redéfinit les normes de haute performance, de qualité d'image supérieure, d'applications qui soutiennent les flux de travail, de facilité d'utilisation et de durabilité.

Vous cherchez à rationaliser votre flux de traitement de documents? KYOCERA offre une solide gamme d'applications commerciales qui s'intègre sans transition et de façon sûre avec vos MFP. Pour en savoir plus au sujet des applications commerciales qui sont adaptées à votre entreprise, visitez la section Solutions de notre site Web.

Les spécifications et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis.

Pour les informations les plus récentes au sujet de la connectivité, rendez-vous sur [www.kyoceradocumentsolutions.ca](http://www.kyoceradocumentsolutions.ca)

MAC et AirPrint sont des marques déposées de Apple, Inc. TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, et Command Center RX sont des marques déposées des entreprises de Kyocera.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada Ltd.  
Siège : 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada  
©2016 KYOCERA Document Solutions Canada Ltd.

 **KYOCERA**  
Document Solutions

